

## Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	<b>Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku WP70</b>			
1	Element	<b>Element</b>			
1.1	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, lastriko, płytki lastrikowe, nierówności na spocznikach itp	m2	614,1	
1.2	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych w klatce administracyjnej	szt	36	
1.3	KNR 401/1306/1	Demontaż konstrukcji schodów w klatce technicznej	szt	172	
1.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1	
1.5	KNR 401/1201/1	ANALOGIA - Malowanie gruntem głęboko penetrującym , dwukrotnie	m2	614,1	
1.6	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15` mm - samopoziomująca CERESIT CN72	m2	614,1	
1.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30` cm, metoda kombinowana	m2	582,600	
1.8	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30` cm, cokolik 7` cm, przygotowanie podłoża	m	706,660	
1.9	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	32	
1.10	KNR 12/1121/6	ANALOGIA - Okładziny schodów z płyt lastriko na klej, stopnice i podstopnice	m2	31,464	
1.11	KNP 7/132/2 (1)	Analogia - Podesty stalowe wypełnione masą lastriko, montaż podestów , masa do 500 kg	kpl	172	
1.12	KNP 7/116/2 (1)	Balustrady schodowe, balustrada średnio ozdobna, masa do 18`kg/mb- tak jak na kl.sch. WR25	kpl	12	
1.13	KNR 19/1024/4 (2)	Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, o powierzchni do 3,0`m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi EI60	m2	2,100	
1.14	KNR 202/103/1 (1)	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa wapienna, cegła pełna	m2	5	
1.15	KNR 202/803/3	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria`III	m2	10	
1.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - kolor S4005-R80B ciemny szary	m2	650	
1.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolor S2005-R80B - jasno szary	m2	2 555	
1.18	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	4 055	
1.19	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperie - kolor S4550-R90B lub RAL5010 niebieski	m2	850	
1.20	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0`m2 - kolor S4005-R80B	m2	228	
1.21	KNR 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne	m2	165	
1.22	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury itp, 2-krotne	m	685	
1.23	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	38	
1.24	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=11	m3	38	
1.25	KNR 201/101/1	ANALOGIA - Rezerwa na roboty nie przewidziane i nie ujęte	r-g	1 250	